Technische Daten

Antrieb 6: 24 V modbus · https://faqdoc.info/systemauswahl/motoric-valve-drive6/motoric-valve-drive6-24v-modbus/technische-daten-2/

Betriebsspannung	24 V a.c., -10 % … +20 %, 50 – 60 Hz 24 V d.c., -20 % … +20 %
Betriebsleistung	2,6 VA / 1,4 W
Stromaufnahme (max.)	< 110 mA
Stromaufnahme (standby)	< 10 mA
Stellweg	Standard: Max. 8,5 mm (default)
	einstellbar: 2 mm – 8,5 mm
Stellkraft	Standard: 125 N -20/+20 % (default)
	je nach Variante: 100 N, 150 N, 200 N -20/+20%
Stellzeit	Standard: 15 s/mm (default)
	je nach Variante: 30 s/mm
Last am RS-485-Bus	1/8 unit load
LCD (H × B)	10 × 20 mm Hintergrundbeleuchtung blau, einschaltbar
LED	mehrfarbig
Medientemperatur	0 °C … +100 °C
Lagertemperatur	-20 °C … +70 °C

Umgebungstemperatur	0 °C ... +50 °C
Schutzgrad/-klasse:	IP 54 / III
CE-Konformität nach	EN 60730
Gehäuse	Material: Polyamid
	Farbe: Signalweiß (RAL 9003)
Gehäusedeckel	Material: Polycarbonat
	Farbe: durchsichtig
Leitung	Typ: 4 x 0,22 mm² PVC
	Farbe: Weiß
	Länge: 1 m
Maße (B × H × T):	45 × 65 × 90 mm
Gewicht mit Anschlusskabel (1 m)	155 g
Überspannungsfestigkeit nach EN 60730-1	1 kV