MxxF 468×6

Antrieb 6: 24 V proportional failsafe · https://faqdoc.info/systemauswahl/motoric-valve-drive6/motoric-valve-drive6-24v-proportional-failsafe/mxxx-468x6/

MPRF 468x6

MPVF 468x6

MPOF 468x6

468x6

x = (0) 100 N

x = (2) 125 N

x = (3) 150 N

x = (4) 200 N

Ausführungen

Der OEM Motoric Valve Drive 6: 24 V Proportional Failsafe wird in der Grundversion ohne Logo, mit steckbarer Anschlussleitung und Ventiladapter geliefert. Folgende Ausführungen sind in der Grundversion erhältlich.

Typ	Stellkraft	Stellzeit	Steuerspannungsbereich	Lieferumfang
MPOF 468x6-y0	x = 2: 125 N x = 0: 100 N x = 3: 150 N x = 4: 200 N	y = 3: 15 s/mm y = 2: 30 s/mm	0 – 10 V Aktiv: 0,5 – 10 V	- Motoric Valve Drive: MPxF in Einzelverpackung - Ventiladapter VA80 für alle M30x1,5 Ventile - 1 m Anschlussleitung (steckbar), weiß, PVC 4 x 0,22 mm² - Installationsanleitung in 12 Sprachen

MPVF 468x6-y01	x = 2: 125 N x = 0: 100 N x = 3: 150 N x = 4: 200 N	y = 3: 15 s/mm y = 2: 30 s/mm	0 – 10 V Aktiv: 0,5 – 10 V	- Motoric Valve Drive: MPxF in Einzelverpackung - Ventiladapter VA80 für alle M30x1,5 Ventile - 1 m Anschlussleitung (steckbar), weiß, PVC 3 x 0,22 mm² - Installationsanleitung in 12 Sprachen
MPRF 468x6-y01	x = 2: 125 N x = 0: 100 N x = 3: 150 N x = 4: 200 N	y = 3: 15 s/mm y = 2: 30 s/mm	0 – 10 V Aktiv: 0,5 – 10 V	- Motoric Valve Drive: MPxF in Einzelverpackung - Ventiladapter VA80 für alle M30x1,5 Ventile - 1 m Anschlussleitung (steckbar), weiß, PVC 3 x 0,22 mm² - Installationsanleitung in 12 Sprachen

Variationsmöglichkeiten: Voreingestellte Varianten und andere Ventilanpassungen auf Anfrage

[1] Durch 3polige Anschlussleitung kein Feedback

Ausstattung

Der OEM Motoric Valve Drive 6: 24 V Proportional Failsafe wird standardmäßig vollausgerüstet geliefert. Der Antrieb kann werksseitig oder über die App in seiner Funktion verändert werden. So können Vorgängervarianten simuliert werden. Dafür liegt dem Produkt eine 4polige Leitung bei.

Kundenspezifisch sind voreingestellte Ausführungen erhältlich, die sich funktional unterscheiden:

	MPOF 46846	**MPRF 468x6 Simulation**	**MPVF 468x6 Simulation**
LCD	√	√	√

Hintergrundbeleuchtung	Einschaltbar	Einschaltbar	Einschaltbar
Funktionssignalisierung über LED	√	√	√
Ventilwegerkennung	√	An-/abschaltbar	√
Feedback-Signal	√	–	–
Manuelle Verstellung	√	√	√
Anschlussleitung 4polig	√	–	–
Anschlussleitung 3polig, minimale Ausführung	Nicht lieferbar	√ Feedback nicht nutzbar	√ Feedback nicht nutzbar

Ventiladaption

Der OEM Motoric Valve Drive 6: 24 V Proportional Failsafe wird standardmäßig mit einem VA 80-Ventiladapterring geliefert. Der Antrieb kann problemlos auch mit anderen Ventilen verbunden werden. Mit den Adaptern wird ein Ventilweg von jeweils 8 mm abgedeckt, gemessen vom minimalen Schließmaß aus.

Ventiladapter	**Minimales Schließmaß mit OEM Motoric Valve Drive 6: 24 V Proportional Failsafe**	**Ventilhersteller**
VA 80 – M30 x 1,5 mm	8,5 mm	Danfoss ABQM Flowcon Frese Herz Honeywell IVAR JCI Oventrop Sauter Siemens TA Watts

VA 33 – M28 x 1,5 mm	8 mm	Herz JCI
VA 64 – M28 x 1,5 mm	15,8 mm	Pettinaroli
VA 67 – M30 x 1,5 mm	11 mm	Controlli