Technische Daten

Antrieb 6: 24 V proportional failsafe · https://faqdoc.info/systemauswahl/motoric-valve-drive6/motoric-valve-drive6-24v-proportional-failsafe/technische-daten-3/

Typ	**Modus MPRF/VF/OF 46846**
Betriebsspannung	24 V a.c., -10 % ... +20 %, 50 – 60 Hz
	24 V d.c., -20 % ... +20 %
Betriebsleistung	2,1 VA / 1,1 W
Stromaufnahme max. (a.c. / d.c.)	120 mA / 50 mA
Stromaufnahme standby (a.c. / d.c.)	< 35 mA / < 25 mA
Widerstand Steuerspannungseingang	100 kΩ
Feedback-Signal	Spannungsbereich: 0 V ... 10 V
	Ausgangsstrom: 1 mA
	Auflösung: 0,1 V
Stellweg	Standard: Max. 8,5 mm (default)
	einstellbar: 2 – 8,5 mm
Stellkraft	Standard: 125 N -20 / +40% (default)
	je nach Variante: 100, 150, 200 N -20 / +40%
Stellzeit	Standard: 15 s/mm (default)

	je nach Variante: 30 s/mm
LCD (H × B)	10 × 20 mm Hintergrundbeleuchtung blau, einschaltbar
LED	mehrfarbig
Medientemperatur	0 °C ... +100 °C
Lagertemperatur	-20 °C ... +70 °C
Umgebungstemperatur	0 °C ... +50 °C
Schutzgrad/-klasse	IP 54 [1)] / III
CE-Konformität nach	EN 60730
Gehäuse	Material: Polyamid
	Farbe: Signalweiß (RAL 9003)
Gehäusedeckel	Material: Polycarbonat
	Farbe: transparent
Leitung	4 x 0,22 mm² PVC Optional: 3 x 0,22 mm² PVC
	Farbe: Weiß
	Länge: 1 m
Abmessungen (H × B × T)	65 × 45 × 90 mm
Gewicht mit Anschlusskabel (1 m)	155 g
Überspannungsfestigkeit nach EN 60730-1	1 kV

[1)] in allen Montagelagen